

LK FUGA® indsats blænddæksel 1½ modul



Farve: Uden afdæk.
Vare nr. 502 D 0515
EL nr.: 10 17 056 143
EAN nr.: 57 03 302 157 001
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=502D0515>



Farve: Hvid
Vare nr. 502 D 6515
EL nr.: 10 17 037 939
EAN nr.: 57 03 302 099 233
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=502D6515>



Produkt beskrivelse

Anvendelse

Beregnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse til lette skillevægge samt på underlag og panelunderlag. For bolig eller tilsvarende faste installationer max 16 A. Montage på FUGA dåser og underlag. Montage i FUGA rammer. For bolig eller tilsvarende faste installationer max 16 A. Montage på FUGA dåser og underlag. Montage i FUGA rammer. Visse varianter leveres med tangent/afdækning.

Tekniske data

Kapslingsklasse: IP20
Godkendelse: DEMKO, NEMKO, SEMKO
Forbehold: LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater.