

LK FUGA® indsats blænddæksel Afdækning for 2 modul vandret



Farve: Uden afdæk.
Vare nr. 500 D 0502
EL nr.: 10 17 056 075
EAN nr.: 57 03 302 156 677
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=500D0502>



Farve: Hvid
Vare nr. 500 D 6502
EL nr.: 10 17 035 193
EAN nr.: 57 03 302 088 527
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=500D6502>



Produkt beskrivelse

Anvendelse

Beregnet for planforsænket montage i 2 modul dåse for indmuring og indstøbning samt monterering for let væg. For bolig eller tilsvarende faste installationer max 16 A. Montage på FUGA dåser og underlag. Montage i FUGA rammer. Visse varianter leveres med tangent/afdækning.

Konstruktion

På bagsiden af indsatsen er det muligt at fastclipse en printplade. Printpladen kan også fastgøres med en skrue.

Tekniske data

Kapslingsklasse: IP20
Godkendelse: DEMKO, NEMKO, SEMKO
Mærkespænding: 440 V
Mærkestrøm: 16 A
Planforsænket montage: Grøn indmurdåse, gul indstøbningsdåse, monterering for letvæg.
Udvendig montage: BASELINE underlag, SOFTLINE underlag, SOFTLINE panelunderlag.
Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet
Forbehold: LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater.