

OPUS® 66 indsats standard stikkontakt planforsænket tripel EDB 2-pol med jord



Farve: Lysegrå
 Vare nr. 501 N 5223
 EL nr.: 10 17 031 553
 EAN nr.: 57 03 302 062 435
 Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=501N5223>



Farve: Hvid
 Vare nr. 501 N 6223
 EL nr.: 10 17 031 566
 EAN nr.: 57 03 302 062 442
 Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=501N6223>



Farve: Koksgrå
 Vare nr. 501 N 8223
 EL nr.: 10 17 044 799
 EAN nr.: 57 03 302 128 117
 Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=501N8223>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til forhindring af tilslutning af uautoriserede brugsgenstande til særskilt edb-net. Leveres komplet med indsats og integreret afdækning og ramme. Kun for planforsænket montage i 2½ modul kanaldåser, dåser til isætning forfra, indstøbning- og indmurdåser.

Konstruktion

Afdækning er mærket EDB. Er konstrueret med rektangulære og skrånede fase- og nulbøsninger til brug for specielle edb stikpropper. Har 2 sæt klemmer pr. tilslutning med 1,5 mm² til 2,5 mm², hvilket gør dem velegnet for sløjfning.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Mærkestrøm:	13 A
Mærkespænding:	250 V AC / 50 Hz
Maks. Forsikring:	13 A
Terminaler:	Dobbelt skrueterminaler.
Ledning:	1,5-2,5mm ² stiv, flertrådet el. Mangetrådet ledning.
Farver:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Målskisse

