

RC 200 - Rauch- / CO-Kombiwarnmelder

- Rechtzeitige Warnung vor lebensgefährlichem Brandrauch und Kohlenmonoxid
- Zur Verwendung in Wohn-, Schlaf- und Heizräumen etc.
- Einfache Installation
- Max. Abdeckung pro Warnmelder 40m²
- Photoelektronische und elektrochemische Sensortechnik
- Lebensdauer der Sensoren 10 Jahre ab Produktionsdatum
- Selbstprüfungsfunktion mit Akustische Signalisierung bei Funktionsstörung
- Warnung bei niedrigem Batterielade-zustand bzw. Ende der Lebensdauer
- Alarm-Lautstärke 85 dB mit Anti-Shock-Funktion: in den ersten 10 Sekunden Alarm mit 80 dB, danach 85 dB
- Unterschiedliche Alarm-Töne für Rauch- und CO-Alarm
- Alarmunterdrückung für 5 Minuten über großen Druckknopf
- Konform nach EN 14604-2005+AC2008 & EN 50291-1:2010+A1:2012
- Temperaturbereich 0 bis 40°C
- Luftfeuchtigkeit: 30%% - 93%%



Farbe	Art. Nr.	Größe BxTxH	Gewicht	EAN
weiß	6020	Ø 134 x 40 mm	0,185 kg	4030152060207